

GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE - BANDIERE E TESSUTI

1. FORMATO DEL FILE

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).
È necessario un file in **scala 1:1**

2. FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri.
Dovrai creare il tuo file in scala 1:10, con risoluzione 1000 ppi.
Specificare sempre la scala nel nome del file.

3. ORIENTAMENTO DEL FILE

L'orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine.
Questo è importante per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come asole, occhielli, etc.

4. PANNELLIZZAZIONE

Non è prevista pannellizzazione per questo tipo di prodotto.

5. GESTIONE DEL COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

Per ottenere un nero pieno ti consigliamo di usare una tinta in quadricromia corrispondente a C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%.



6. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 200 dpi**.

7. MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza richiesta per questi supporti è di **5 mm** per ogni lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm, nel caso in cui vengano inseriti gli occhielli questa distanza dovrà essere di 50 mm



8. ACCESSORI

CUCITURA PERIMETRALE E DI RINFORZO


Aggiungere 1cm di abbondanza per lato.

ASOLA/ TASCA

La misura standard per le tasche è di 5 cm, questa tasca può accogliere un'asta con un diametro massimo di 3 cm.

Aggiungere 5 cm + 1 cm di cucitura per ogni lato con tasca.

Esempio di tessuto con tasca sopra e sotto:



in questo esempio:

asola sopra e sotto

dimensioni a preventivo:

50x90 cm

dimensioni del file:

base= 53 cm

► 50+1+1 (cucitura perimetrale)


altezza= 102 cm

► 90+5+5 (asola) +1+1 (cucitura perimetrale)

OCCHIELLI

Gli occhielli hanno un diametro di 2 cm (in alluminio) e vanno posizionati a 0,5 cm dal margine, equidistanti tra loro.


Esempio di tessuto con occhielli lato sx:



LACCETTI, MOSCHETTONI ,TENDITELO

Questi accessori vanno cuciti e distribuiti lungo il lato scelto, si consiglia di aggiungere sempre la FETTUCCIA DI RINFORZO, una striscia di tessuto non stampato larga 3 cm che viene cucita lungo il lato del prodotto, sul retro, per aumentarne la resistenza.

Esempio di tessuto con accessori lato sx:



VELCRO

Questo accessori va cucito lungo il lato del prodotto scelto, sul retro.

CORDINO

Aggiungere 3 cm di abbondanza sul lato scelto.